

ARR 1575-2

GRABENWALZE

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL



ANWENDUNGEN

- Rohrleitungsbau
- Kabel verlegen
- Gewerbe-, Wohnungs- und Industriebau
- Verfüllungen von Bauwerken
- Arbeiten in beengten Raumverhältnissen
- Straßenunterbau

PRODUKTIVITÄT

Leistungsstarke

Verdichtung

Erreichen der Zielverdichtung in kürzester Zeit.

Hervorragende Wendigkeit

Schnelles Reagieren und Präzision auf der Baustelle.

ERGONOMIE

Infrarotfernbedienung

Die sicherste Lösung. Ohne direkten Sichtkontakt kommt die Maschine zum Stillstand.

Innovative Systeme erhöhen die Sicherheit auf der Baustelle und verhindern Unfälle.

SERVICE-FREUNDLICHKEIT

Stillstandsminimierung

Robuste Komponenten und robuste Konstruktion.

Kürzere Wartungszeit

Einfach zugängliche Servicepunkte.

NACHHALTIGKEIT

ECOdrops

Höherer Wirkungsgrad, geringere Mengen der Betriebsflüssigkeiten.

Innovative Technologien

Maschinensteuerung für höhere Effizienz und Produktivität - und eine genaue Dokumentation.

SONDERAUSSTATTUNG

- | | |
|--|--|
| • Zusätzliche Dokumentation, gedruckt | • Hydraulisches Öl biologisch abbaubar |
| • AmmannCare Silver | • Wartungskit 1000h |
| • AmmannCare Gold | • Wartungskit 500h |
| • AmmannCare Platinum | • Wartungskit 200h |
| • AmmannCare Diamond | • Wartungskit 50h |
| • Batterieladegerät extern | • Batterie für Fernsteuerung |
| • Ursprungszeugnis | • Telematik ServiceLink Licht |
| • Farbschema Kunde | • Telematik Trackunit |
| • Verdichtungsmesssystem ACE | • Werkzeugsatz |
| • Bandagen 600mm (23,6 Zoll) inkl. Verbreiterung bis 860mm (33,9 Zoll) | |


STANDARD AUSSTATTUNG

- | | |
|---|--|
| • Ammann Farbdesign und Aufkleber | • Infrarot-Fernbedienung |
| • Gelenkrahmen mit Oszillation | • Wartungsfreies Knickgelenk |
| • Automatische intelligente LED-Leuchte | • On-board Diagnose |
| • CE-Konformität | • PD-Trommeln mit Stahlabstreifern 600mm (23,6 Zoll) |
| • Zentraler Hebepunkt | • Standard-Hydrauliköl |
| • ECDrop | |

AMMANN

ARR 1575-2

StV / T4f



GEWICHT UND FAHREIGENSCHAFTEN

	600 mm	860 mm
BETRIEBSGEWICHT CECE	1490 kg	1605 kg
HÖCHSTGEWICHT	1605 kg	1605 kg
MAX. ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	1.7 km/h	1.7 km/h
MAX. TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT	3.3 km/h	3.3 km/h
STEIGFÄHIGKEIT MIT VIBRATION	35%	35%
STEIGFÄHIGKEIT OHNE VIBRATION	30%	30%
WENDERADIUS INNEN	2070 mm	1940 mm

MOTOR

HERSTELLER	Kubota
MOTORVERSION	D1105
MOTORDREHZAHL	2400 rpm
LEISTUNG NACH ISO 3046-1	15,6 kW / 21HP
EMISSIONSSTUFE	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

VERDICHTUNGSKRÄFTE

FREQUENZ I	40 Hz
ZENTRIFUGALKRAFT I	72 kN
ZENTRIFUGALKRAFT II	34 kN
AMPLITUDE I	1,2 mm
AMPLITUDE II	0,6 mm

DIVERSES

BETRIEBSBREMSEN	Hydrostatisch
PARKBREMSEN	Hydromechanisch
NOTBREMSEN	Hydromechanisch
KRAFTSTOFFTANKVOLUMEN	25 l
HYDRAULIKTANK	27 l
LENKUNGSWINKEL	±25°
OSZILLATIONSWINKEL	±4°
BATETTERIE SPANNUNG	12V
BATTERIE KAPAZITÄT	50 Ah

MAXIMAL EMPFOHLENE SCHICHTDICKE BEI OPTIMALEN ARBEITSBEDINGUNGEN

STEINSCHÜTTUNGEN	–
SAND / SCHOTTER	200 mm
MISCHBÖDEN	150 mm
SCHWEMMBÖDEN	100 mm
LEHM	80 mm
ASPHALT	–

ARR 1575-2

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: www.ammann.com
 Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 MSS-3186-01-DE | © Ammann Group

AMMANN